



Systemoverzicht HaloX® voor stortbeton


1 Inbouwruimte voor armaturen/luidsprekers en bedieningsapparaten




Zonder extra ruimte voor bedieningsapparaten



Extra ruimte voor bedieningsapparaten



tot max. 150 x 90 x 50 mm



Extra ruimte voor grotere bedieningsapparaten



tot max. 280 x 90 x 50 mm



2 Inbouwdiameter armaturen/luidsprekers



Ø 68 - 100 mm

Ø 100 - 180 mm


Ø 180 - 250 mm



68x68 - 75x75 mm

–


–



Ø 68 - 100 mm

Ø 100 - 180 mm


Ø 180 - 250 mm



68x68 - 75x75 mm

–


–



Ø max. 100 mm

Ø max. 180 mm

Ø max. 250 mm



•

•

•

3 Inbouwdiepte




Inbouwhoogte > 110 mm



4 Toebehoren wandinbouw



Wandinbouw in staande bekisting



Systemoverzicht HaloX® voor prefabbouw

1 Inbouwruimte voor armaturen/ luidsprekers en bedieningsapparaten



max. 140 mm
(met tolerantiecompensatie)
max. 180 mm
(zonder tolerantiecompensatie)



max. 210 mm
(met tolerantiecompensatie)
max. 250 mm
(zonder tolerantiecompensatie)

Kleefbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele mineraalvezelplaat

Magneetbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele kunststofplaat voor montage van de magneet

Kleefbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele mineraalvezelplaat

Magneetbevestiging

Behuizing uit één stuk met universele kunststofplaat voor montage van de magneet

HaloX® hechtmagneet

1299-67 | p. 26

HaloX® hechtmagneet

1299-67 | p. 26

Zonder extra ruimte voor bedieningsapparaten



HaloX® 180
1282-71 | p. 24



HaloX® 180
1282-74 | p. 25



HaloX® 250
1283-71 | p. 24



HaloX® 250
1283-74 | p. 25

Extra ruimte voor bedieningsapparaten




tot max. 150 x 90 x 50 mm




HaloX® 180 met tunnel 190
1282-72 | p. 24



HaloX® 180 met tunnel 190
1282-75 | p. 25



HaloX® 250 met tunnel 190
1283-73 | p. 24



HaloX® 250 met tunnel 190
1283-76 | p. 25

Extra ruimte voor grotere bedieningsapparaten



tot max. 280 x 90 x 50 mm



HaloX® 180 met tunnel 325
1282-73 | p. 24



HaloX® 180 met tunnel 325
1282-76 | p. 25



HaloX® 250 met tunnel 325
1283-73 | p. 24



HaloX® 250 met tunnel 325
1283-76 | p. 25

2 Inbouwdiepte



Inbouwhoogte
> 110 mm



Ophooringen 25/50 mm
1282-25/50 | p. 25



Ophooringen 25/50 mm
1283-25/50 | p. 25

3 Toebehoren wandinbouw




Wandinbouw in staande bekisting





Wandinbouwset voor inbouw in staande bekisting
1299-60...64 | p. 17

Tolerantiecompensatie





Onnauwkeurigheden bij de montage of plaatsing van het platenplafond kunt u, naargelang de inbouwdiameter, achteraf nog corrigeren. Met de universele openingensnijder VARIOCUT van KAISER kunt u inbouwopeningen met variabele diameter maatnauwkeurig uitsnijden in de frontelementen.

HaloX® 180



HaloX® 250



Systemoverzicht HaloX® voor latere montage



Inbouwdiameter armaturen/luidsprekers
max. 100 mm

1 Inbouwruimte voor armaturen/luidsprekers en bedieningsapparaten

Zonder extra ruimte voor bedieningsapparaten



Platenplafond

Massief plafond



HaloX® 100 inbouwset
1281-20 | p. 19


+



HaloX® 100
1281-00 | p. 13

**HaloX® behuizingen voor kernbo-
ringen in massieve plafonds**
1290-30 | p. 20

Extra ruimte voor bedieningsapparaten



tot max. 150 x 90 x 50 mm



HaloX® 100 inbouwset
1281-20 | p. 19

+



HaloX® 100 met tunnel 190
1281-30 | p. 13

2 Dikte van het platenplafond

Dikte van het platenplafond > 50 mm



**Ophoogringen
10/25/50 mm**
1281-21/25/50 | p. 21

3 Inbouwdiameter armaturen/luidsprekers



rond
Frontelementen rond



Ø 68-100 mm
p. 13



vierkant
Frontelementen vierkant



68x68 - 75x75 mm
p. 14



Zichtbeton: rond
Frontelementen rond met elastomeerdichting voor zichtbeton



Ø 68-100 mm
p. 14



Zichtbeton: vierkant
Frontelementen vierkant met elastomeerdichting voor zichtbeton



68x68 - 75x75 mm
p. 14




universeel
Universeel frontelement kunststof (a) of mineraalvezelplaat (b)

a



Ø max. 100 mm
p. 14

b



p. 16



speciaal
Losse styropor-vormelementen (optioneel voor **zichtbeton**)

4 Inbouwdiepte



Inbouwhoogte > 110 mm



**Ophoogringen
10/25/50 mm**
1281-21/25/50 | p. 21